

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1

Минимални общи изисквания към табелите

1. Основни характеристики:

а) формата и цветовете на табелите са определени в т. 3 в съответствие със специфичната им цел (табели, означаващи забрана, предупреждение, задължително действие, аварийен маршрут, аварийно оборудване или оборудване за борба с пожар);

б) пиктограмите са възможно най-опростени и съдържат само най-важните детайли;

в) използваните пиктограми могат да са с незначителна разлика или по-подробни от показаните в т. 3, ако предават същото значение и разликите или адаптациите не правят неясно тяхното значение;

г) табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на климатичните условия, подходящи за околната среда;

д) размерите, цветовете и фотометричните черти на табелите трябва да се виждат и разбират лесно.

2. Условия за използване:

а) табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места, на височина и позиция, така че да бъдат видени и разбрани;

б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина;

в) табелите се отстраняват, когато ситуацията, за която се отнасят, престане да съществува.

3. Използвани знаци:

а) забранителните знаци имат кръгла форма, черна пиктограма на бял фон с червена ограда и диагонална линия; червената част трябва да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака;



Пушенето
забранено



Пушенето и
паленето на открит
огън са забранени



Забранено за
пешеходци



Забранено
гасенето с вода



Водата не е
за пиене



Достъпът на външни
(неупълномощени)
лица забранен



Достъпът на
индустриални
превозни
средства
забранен



Не пипай!



Забранено
преграждането
на пътя



Забранено
стифирането и
складирането

б) предупредителните знаци имат триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна ограда; жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака;



Лесно
възпламеним
материал



Експлозивно
вещество



Токсично
вещество



Разяждащо
вещество



Радиоактивно
вещество



Висящ
товар



Индустриални
превозни
средства



Опасност!
Високо
напрежение



Внимание!
Опасност



Лазерен
лъч



Окислител



Нейони-
ращо
лъчение



Силно
магнитно
поле



Опасност
от спяване



Опасност
от падане



Биологичен
риск



Ниска
температура



Вреден или
дразнещ
материал



Висока
температура

в) задължителните знаци имат кръгла форма, бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака;



Задължително
използване на
защитни очила



Задължително
използване на
защитна каска



Задължително
използване на
антифони



Задължително
използване на
средства за
защита на
дихателните
пътища



Задължително
използване на
защитни ботуши



Задължително
използване на
защитни
ръкавици



Задължително
използване на
защитно облекло



Задължително
използване на
защита за лицето



Задължително
използване на
предпазни
колани



Задължително
движение на
пешеходците по
обозначените
за целта места



Общ задължителен
знак (при
необходимост се
придружава
от друг знак)

г) знаците за аварийен изход или първа помощ имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на зелен фон; зелената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака:



д) противопожарните знаци имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на червен фон; червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака:

